

UPOROVNI TERMOMETER MWT800L

Prostorski temperaturno tipalo

TEHNIČNI LIST - MWT800P

Opis:

Temperaturno tipalo MWT800L se uporablja za natančna merjenja temperatur v notranjih prostorih, v hladilnicah, na prostem, za temperaturna območja od -50 do 80°C.

Senzor:

Pt100, Pt1000, NTC, KTY... ali senzor po naročilu

Razred točnosti:

Standard kl.A, kl.1/3B, 1/5B, 1/10B po DIN EN 60751 pri 0°C

Odstopanja senzorjev Pt100 in Pt1000 po DIN EN 60751 pri 0°C

kl.B: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
 kl.A: $\pm 0,15^{\circ}\text{C}$
 kl.1/3B: $\pm 0,10^{\circ}\text{C}$
 kl.1/5B: $\pm 0,06^{\circ}\text{C}$
 kl.1/10B: $\pm 0,03^{\circ}\text{C}$

Ohišje dolžina x širina x višina (D x Š x V)


ABS plastično ohišje IP65 65x58x34mm, Ip65 zaščita,
 1 x Pg7 plastična uvodnica




Slika: Uporovni termometer MWT800L
 (Slika je simbolična)

PRIKLJUČITEV SENZORJA: 1 x PT100, 1 x Pt1000...



1 x Pt100, 2-žična izvedba



1 x Pt100, 3-žična izvedba



1 x Pt100, 4-žična izvedba



MERE UPOROVNEGA TERMOMETRA MWT800L:

